

FICHA TÉCNICA

ECO
WAY.

ASPIRADORA INDUSTRIAL MICRONICA CON CICLON SEPARADOR PARA POLVO IMPALPABLE

DESCRIPCION DE PRODUCTO

Aspiradora industrial diseñada y equipada especialmente para la aspiración de todo tipo de productos finos e impalpables, como harinas; pintura en polvo; productos químicos; anilinas; talcos y partículas viscosas. Diseñada para separar y retener residuos finos y difíciles de filtrar, retardando la saturación del filtro principal. Posee un tanque interceptor de 75 litros, con un ciclón en su tapa, que se conecta en serie con la aspiradora. Este interceptor retiene el 98% del residuo a recolectar, permitiendo a la máquina aspirar a plena potencia durante un periodo de tiempo más prolongado. Tanque de polietileno de alta densidad, resistente a golpes, rayones y diferentes tipos de químicos. Incluye accesorios.

IMAGEN DEL PRODUCTO



DIMENSIONES

Código	ASP0015
Largo (mm)	1210
Ancho (mm)	460
Alto (mm)	1620
Peso (kg)	112

ACCESORIOS PROVISTOS

Código	ASP0015
Manguera	Ø 38 mm x 5 metros
Caño de Extensión	Incluido
Accesorio para Rincones	Incluido
Accesorio para Pisos	Incluido (con cerda)

ESPECIFICACIONES

Código	ASP0015
Potencia	4 HP
Tipo de Motor	Trifásico blindado
Caudal de Aspiración	7 m³/min
Succión	2600 mm/col. Agua
Sistema Ciclónico	Dust Deputy® (separa hasta el 98% del residuo antes del filtro)
Filtro	Cartucho micrónico
Superficie Filtrante	10 m²
Ubicación del Filtro	Aislado en cilindro superior para evitar saturación
Tanque Interceptor	75 lts - Polietileno de alta densidad
Tanque Recolector	75 lts - Polietileno de alta densidad
Estructura	Acero con pintura epoxi bicapa
Protección del Motor	Dispositivo de protección eléctrica incorporado
Movilidad	Rodados industriales

APLICACIONES Y USO

Equipo diseñado para la aspiración de polvos finos, secos y de baja granulometría, tales como harinas, talcos, pigmentos, pinturas en polvo y compuestos químicos en estado particulado. Su sistema ciclónico con separador previo permite la recolección eficiente de materiales volátiles, minimizando la carga sobre el elemento filtrante y asegurando operación continua en entornos industriales. Apto para su utilización en industrias químicas, alimenticias, laboratorios y plantas de producción donde se requiera control de partículas en suspensión y limpieza técnica de superficies y áreas de proceso.

 Origen Argentina

TRANSFORMANDO INDUSTRIAS

 ecoway.com.ar

 info@ecoway.com.ar

 0800 333 3603