

FICHA TÉCNICA

BATEA DE LONA PARA CAMIONES CISTERNA

ECO
WAY.

DESCRIPCION DE PRODUCTO

Batea para proveer contención secundaria a recipientes de líquidos, construido con lámina Pampero® 1000. Esta tela es un tejido de poliéster recubierto en PVC impermeable, con cobertura solar 100% por filtro UV. Esta batea cuenta con un relleno de 2cm de goma espuma entre las lonas. Las paredes son de doble lona con relleno de goma espuma. No requiere precauciones especiales fuera de las precauciones normales de manipulación de objetos. La vida útil de esta batea utilizada en suelo parejo y limpio es de 6 años (aprox.) La vida útil varía según el tráfico sobre la misma batea.

IMAGEN DEL PRODUCTO



DIMENSIONES

Código	BCG0045
Largo (mm)	15000
Ancho (mm)	3000
Altura (mm)	150
Capacidad de Contención (lts)	Entre 5500 y 6500*

*según nivelación del suelo

APLICACIONES Y USO

Operaciones de carga/descarga de combustibles, hidrocarburos y líquidos industriales. Oil & Gas, transporte de combustibles, logística, industria química, seguridad ambiental.

ESPECIFICACIONES


Código	BCG0045
Material	Tejido de poliéster recubierto en PVC impermeable
Tipo de Lona	Lámina Litoral 1850
Espesor de Material	500 micrones
Protección UV	Cobertura solar 100% con filtro UV
Construcción	Doble lona con relleno interno
Espesor de Relleno (mm)	20
Relleno de Paredes	Goma espuma
Estructura de Paredes	Paredes flexibles de doble lona con relleno
Color	Negro
Resistencia	Impermeable y resistente a intemperie
Manipulación	No requiere precauciones especiales fuera de las normales de manejo de objetos

 Origen Argentina

TRANSFORMANDO INDUSTRIAS

 ecoway.com.ar

 info@ecoway.com.ar

 0800 333 3603