

# FICHA TÉCNICA

ESTACIÓN DE TRABAJO

ECO  
WAY.

## DESCRIPCION DE PRODUCTO

Estación de trabajo diseñada para tareas de armado, mantenimiento y reparación en talleres y entornos industriales. Incorpora plano de trabajo multilaminado revestido en melamina, paneles perforados, ménsula inclinable, apoyapiés antideslizante y portacanal eléctrico, permitiendo organizar herramientas e insumos dentro del puesto de trabajo. Su estructura cuenta con terminación en pintura en polvo electrostática color gris RAL 7035.

## IMAGEN DEL PRODUCTO



## DIMENSIONES

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Código                | BTR2001         |
| Profundidad (mm)      | 722             |
| Ancho (mm)            | 1552            |
| Altura (mm)           | 1817            |
| Plano de Trabajo (mm) | 1470 x 600 x 25 |
| Peso (kg)             | 85,75           |

## ESPECIFICACIONES

|                             |                                                                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código                      | BTR2001                                                                                            |
| Plano de Trabajo            | Madera multilaminada color gris, revestida en melamina en ambas caras y cantos perimetrales de PVC |
| Capacidad Plano de Trabajo  | 50 kg, distribuidos uniformemente                                                                  |
| Bastidor                    | 2 columnas de 1772 mm, 2 pies laterales monofrontales y 3 travesaños de 1455 mm                    |
| Capacidad de Carga Bastidor | 75 kg                                                                                              |
| Paneles Perforados          | 3 unidades de 1458 x 304 (mm)                                                                      |
| Ménsula Inclinable          | 320 x 1440 (mm)<br>capacidad de carga: 50 kg                                                       |
| Apoyapiés                   | 1440 x 220 (mm)<br>con goma antideslizante                                                         |
| Portacanal Eléctrico        | 1500 x 170 (mm)                                                                                    |
| Tensores                    | 2                                                                                                  |
| Terminación superficial     | Pintura en polvo electrostática, curada en horno a 180 °C                                          |
| Espesor de Pintura          | 35 a 80 µm                                                                                         |
| Tolerancia de Color         | ΔE 1,0                                                                                             |

## APLICACIONES Y USO

Puesto de trabajo para tareas de armado, mantenimiento, reparación y manipulación de componentes y herramientas. Aplicable en talleres, áreas de mantenimiento y sectores productivos. Los paneles perforados permiten la disposición de herramientas y la ménsula superior el almacenamiento de elementos dentro de sus capacidades de carga especificadas.

 Origen Argentina

TRANSFORMANDO INDUSTRIAS

 [ecoway.com.ar](http://ecoway.com.ar)

 [info@ecoway.com.ar](mailto:info@ecoway.com.ar)

 0800 333 3603