

FICHA TÉCNICA

CARRO CON CONTENCIÓN

FORZATEC®

DESCRIPCION DE PRODUCTO

Carro con contención secundaria diseñado para el transporte interno de tambores, bidones y otros recipientes con líquidos. Incorpora una batea de contención con rejilla desmontable para retener derrames menores durante las operaciones de traslado, manteniendo la carga elevada respecto del líquido retenido. Equipado con cuatro ruedas y manija de empuje, facilita la manipulación segura de recipientes en depósitos, talleres, plantas industriales y áreas de mantenimiento.

IMAGEN DEL PRODUCTO



DIMENSIONES

Código	CC2001	CC2012
Largo (mm)	910	1280
Ancho (mm)	680	850
Altura (mm)	970	1090
Capacidad de Contención (lts)	60	115
Carga Admisible (kg)	250	350
Peso (kg)	28	49

ESPECIFICACIONES

Código	CC2001	CC2012
Material Estructura	Acero	
Material Batea Antiderrame	PEMD	
Material Rejilla	Polipropileno Extruido	
Ruedas	4	
Configuración de Ruedas	2 giratorias + 2 fijas	
Freno de Ruedas Traseras	No	Sí
Manija de Empuje	Sí	
Compatibilidad	Recipientes y bidones	1 tambor de 200 L o bidones

APLICACIONES Y USO

Carros móviles con contención secundaria destinados al traslado interno de recipientes, bidones o tambores con líquidos. Incorporan batea de contención para retener derrames menores y rejilla desmontable para mantener la carga elevada respecto del líquido retenido. Aptos para uso en depósitos, talleres, áreas de mantenimiento, producción y almacenamiento de sustancias líquidas.

 Origen Argentina

TRANSFORMANDO INDUSTRIAS

 ecoway.com.ar

 info@ecoway.com.ar

 0800 333 3603