

FICHA TÉCNICA

CARRO CON CONTENCIÓN "POLY-DOLLY"

ECOWAY.

DESCRIPCION DE PRODUCTO

El Poly-Dolly estableció el estándar de la industria para una estación de distribución móvil de tambores. Con un sumidero cerrado patentado, diseño ergonómico y manijas de agarre para facilitar la inclinación, el fraccionamiento de tambores nunca han sido tan fácil. El hueco frontal calza un balde de 20 litros para fraccionar líquidos. Transporta y fracciona tambores de hasta 210 litros. El sumidero cerrado permite el transporte después de un derrame. La generosa capacidad de derrame de 265 litros cumple con todas las normas. El diseño ergonómico permite que casi cualquier persona use el carro con facilidad. Tapón de drenaje incluido para vaciar el sumidero.

IMAGEN DEL PRODUCTO



DIMENSIONES

Código	CC3001
Largo (mm)	1727
Ancho (mm)	800
Altura (mm)	686
Capacidad de Contención (lts)	265
Peso (kg)	42

APLICACIONES Y USO

Diseñado para el transporte, inclinación y fraccionamiento seguro de tambores de 200 L en entornos industriales, permitiendo el trasvase directo a baldes sin riesgo de derrames al piso. Su sumidero integrado actúa como contención secundaria, asegurando cumplimiento normativo y protección del área de trabajo durante la operación.

ESPECIFICACIONES

Código	CC3001
Material	Polietileno
Color	Amarillo
Capacidad de Carga (kg)	272
Capacidad de Tambor	1 tambor de 200lts
Diseño	Simple y ergonómico
Sumidero Integrado	Cerrado, con drenaje, permite transporte seguro
Manijas	Tipo roller-grip para fácil inclinación y dispensado
Hueco Frontal	Permite alojar balde de 5 galones para trasvase
Ruedas	Poliolefina sólida de 10"

CERTIFICACIONES

Cumple normas: EPA 40 CFR 264.175, SPCC, UFC, y NPDES

Origen E.E.U.U.