

FICHA TÉCNICA

CONTENEDOR DE 660 LTS

ECO
WAY.

DESCRIPCION DE PRODUCTO

Contenedor plástico de 660 lts con 4 ruedas y tapa rebatible, con cierre semi-hermético. Cuenta con dos nervios de refuerzo en la base, dos nervios de refuerzo laterales para evitar deformaciones tipo bombé, tres nervios de refuerzo en la tapa. Ruedas con borde de goma de 200mm. Dos ruedas con freno. Horquillas de acero zincado con eje giratorio a bola. Capacidad de carga de cada rueda de 230 Kgs. Refuerzo del labio superior del contenedor con aro de acero. Bisagra de acero zincado. Muñones reforzados con interior de acero, para descarga mecánica. Manija de agarre en la tapa.

IMAGEN DEL PRODUCTO



DIMENSIONES

Código	CN0660
Largo (mm)	1360
Ancho (mm)	870
Altura (mm)	1250
Capacidad (lts)	660
Peso (kg)	56

ESPECIFICACIONES

Código	CN0660
Material	PEMD
Sistema de Fabricación	Rotomoldeo
Protección UV	Sí
Capacidad de Carga Recomendada (kg)	500
Tipo de Tapa	Tapa rebatible
Sistema de Cierre	Cierre semi-hermético
Tipo de Carga	Superior
Refuerzos Estructurales	Nervios de refuerzo
Refuerzo Superior	Labio reforzado con aro de acero
Descarga Mecánica	Compatible mediante muñones reforzados con interior de acero
Cantidad de Ruedas	4 ruedas totales, 2 con freno
Tipo de Ruedas	Giratorias con banda de goma
Diámetro de Ruedas (mm)	Ø 200
Capacidad por Rueda (kg)	230
Horquillas	Acero Zincado

APLICACIONES Y USO


Contenedor destinado a la recolección, almacenamiento y traslado de residuos sólidos de gran volumen. Equipado con cuatro ruedas giratorias para maniobrabilidad y sistema de descarga mecánica mediante muñones reforzados. La estructura incorpora refuerzos para evitar deformaciones bajo carga. La tapa rebatible con cierre semi-hermético reduce la dispersión de residuos. Apto para uso en entornos industriales, municipales y comerciales para la gestión de residuos no peligrosos.

 Origen Argentina

TRANSFORMANDO INDUSTRIAS

 ecoway.com.ar

 info@ecoway.com.ar

 0800 333 3603