

# FICHA TÉCNICA

DUCHA LAVAOJOS DE SEGURIDAD BASICO

ECO  
WAY.

## DESCRIPCION DE PRODUCTO

Ducha lavaojos para conexión a red de agua en acero galvanizado pintado en pintura epoxi térmica (200 °C) con duchador y bacha del lavaojos en acero inox. Los rociadores fijos producen agua con efecto de aireación, y son activados por sistema de palanca manual.

Para su mejor funcionamiento, con mayor presión en la red hay mayor caudal de agua.

## IMAGEN DEL PRODUCTO



## DIMENSIONES

Código	DU2003
Altura Ducha (mm)	2100
Altura Lavaojos (mm)	900
Diámetro Flor Ducha (mm)	Ø 220
Diámetro Pileta (mm)	Ø 240
Diámetro de Cañería Principal	1"

## APLICACIONES Y USO

Equipo de emergencia destinado al lavado inmediato de ojos y cuerpo ante exposición accidental a sustancias químicas, partículas o contaminantes. Diseñado para instalación en entornos industriales, laboratorios, áreas de manipulación química y sectores de riesgo. El sistema combinado permite activación independiente de ducha y lavaojos mediante accionamiento manual.

## ESPECIFICACIONES

Código	DU2003
Material	Acero galvanizado revestido con termo epoxi amarillo
Material Lavaojos	Bronce cromado combinado con PP de ½"
Cobertura de Agua	Campana de 1,5 m en la base
Accionamiento de Ducha	Manual mediante tirador
Caudal de Ducha	76 L/min durante 15 minutos
Accionamiento Lavaojos	Placa de empuje y pise
Caudal Lavaojos	1,5 L/min durante 15 minutos
Boquillas de Aspersión	ABS blanco/cromado
Presión de Trabajo	0,7 – 3 kg/cm <sup>2</sup>
Diámetro de Válvulas	1" y ½"
Entrada y Salida	1" rosca BSP
Cierre Automático	No posee
Base	Brida de Acero

## CERTIFICACIONES


Normativa ANSI Z358.1

 Origen Argentina

TRANSFORMANDO INDUSTRIAS

 [ecoway.com.ar](http://ecoway.com.ar)

 [info@ecoway.com.ar](mailto:info@ecoway.com.ar)

 0800 333 3603