

FICHA TÉCNICA

LAVAOJOS DE SEGURIDAD EN ACERO GALVANIZADO

ECO
WAY.

DESCRIPCION DE PRODUCTO

Lavaojos de seguridad para conexión a la red de agua, con estructura en acero galvanizado pintado en Epoxi color amarillo. Los rociadores producen agua con efecto de aereación, y son activados por sistema de pedal o palanca manual, lo cual también acciona la tapa. Requiere de buena presión de agua para su correcto funcionamiento.

IMAGEN DEL PRODUCTO



DIMENSIONES

Código	LO0003T
Alto de Lavaojos (mm)	900
Alto Entrada de Agua (mm)	880
Alto Salida de Agua (mm)	780
Diámetro de Cañería	1"
Diámetro de Pileta (mm)	240
Diámetro Válvulas	1/2"
Diámetro Base (mm)	300

APLICACIONES Y USO

Equipo de emergencia destinado al lavado inmediato de ojos ante exposición accidental a sustancias químicas, partículas o contaminantes. Diseñado para instalación en áreas industriales, laboratorios y sectores de manipulación química. El sistema incorpora accionamiento manual y a pedal, permitiendo operación rápida sin utilización de manos. La tapa protectora automática evita contaminación de las boquillas cuando el equipo no se encuentra en uso.

ESPECIFICACIONES

Código	LO0003T
Material Estructural	Acero galvanizado pintado
Material Pileta Lavaojos	Acero Inoxidable 304
Boquillas de Aspersión	ABS blanco/cromado
Presión de Trabajo	0,7 – 3 kg/cm ²
Caudal	1,5 L/min durante 15 minutos
Tipo de Válvulas	Esféricas en bronce cromado
Entrada y Salida Hidráulica	1" rosca BSP
Accionamiento	Placa de empuje y de pise
Función de Tapa	Protección contra polvo y contaminantes
Apertura de Tapa	Automática al accionar la unidad

CERTIFICACIONES


Normativa ANSI Z358.1

 Origen Argentina

TRANSFORMANDO INDUSTRIAS

 ecoway.com.ar

 info@ecoway.com.ar

 0800 333 3603