

FICHA TÉCNICA

LAVAOJOS DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE

ECO
WAY.

DESCRIPCION DE PRODUCTO

Lavaojos de seguridad para conexión a red de agua presurizada, completamente en acero inoxidable. Los rociadores producen agua con efecto de aereación, y son activados por sistema de pedal o palanca manual, lo cual también acciona la tapa. Requiere de buena presión de agua para su correcto funcionamiento. Ideal para zonas donde se manejan líquidos agresivos.

IMAGEN DEL PRODUCTO



DIMENSIONES

Código	LO0004T
Alto de Lavaojos (mm)	900
Alto Entrada de Agua (mm)	880
Alto Salida de Agua (mm)	780
Diámetro de Cañería	1"
Diámetro de Pileta (mm)	240
Diámetro Válvulas	1 y 1/2"
Diámetro Base (mm)	300

APLICACIONES Y USO

Equipo de emergencia destinado al lavado inmediato de ojos ante exposición accidental a sustancias químicas, partículas o contaminantes. Diseñado para instalación en industrias, laboratorios y áreas de manipulación química. La construcción íntegra en acero inoxidable permite utilización en ambientes corrosivos o de alta exigencia sanitaria. El sistema incorpora accionamiento manual y a pedal, permitiendo operación rápida sin utilización de manos.

ESPECIFICACIONES

Código	LO0004T
Material Estructural	Acero inoxidable 430
Material Pileta Lavaojos	Acero Inoxidable 430
Boquillas de Aspersión	Bronce cromado
Presión de Trabajo	0,7 – 3 kg/cm ²
Caudal	1,5 L/min durante 15 minutos
Tipo de Válvulas	Esféricas en acero inoxidable
Entrada y Salida Hidráulica	1" rosca BSP
Accionamiento	Placa de empuje y de pise
Función de Tapa	Protección contra polvo y contaminantes
Apertura de Tapa	Automática al accionar la unidad

CERTIFICACIONES


Normativa ANSI Z358.1

 Origen Argentina

TRANSFORMANDO INDUSTRIAS

 ecoway.com.ar

 info@ecoway.com.ar

 0800 333 3603