

FICHA TÉCNICA

CUBRE BRIDA DE ACERO INOXIDABLE

ECO
WAY.

DESCRIPCION DE PRODUCTO

Los cubre bridas de RSC Ramco® están diseñados para usarse en bridas para prevenir lesiones al personal o daños a equipos adyacentes en caso de rociado o fuga en una junta o conexión. Fabricado en acero inoxidable 316. La abrazadera de sujeción rápida, también en acero inoxidable, permite una instalación rápida y sencilla, sin herramientas. Estas protecciones para bridas cuentan con una malla interior 316 que permite la instalación en bridas que tienen huecos o desalineaciones. Esta malla flexible se ajusta alrededor de la brida y protege contra salpicaduras. Los RSC se fabrican con cuatro puntos de bloqueo para permitir una colocación segura.

IMAGEN DEL PRODUCTO



DIMENSIONES

Código	Diámetro de Caño	Ancho de Banda
RSC-150-1	1"	50 mm
RSC-150-2	2"	50 mm
RSC-150-3	3"	50 mm
RSC-150-4	4"	50 mm
RSC-150-6	6"	50 mm

APLICACIONES Y USO

Uso en bridas, válvulas, roscas o conexiones. Previene lesiones al personal y daños a equipos.

ESPECIFICACIONES

Código	RSC-150
Material Principal	Acero inoxidable 316
Material Blindaje	Acero inoxidable 316
Material Malla	Acero inoxidable 316
Material Pestillo	Acero inoxidable 316
Temperatura Máxima	1454 °C
Presión Máxima	3000 psig (270 bar)
Tipo de Sujeción	Abrazadera de sujeción rápida
Sistema de Seguridad	4 puntos de bloqueo para colocación segura
Conexiones Compatibles	Redondas, ovaladas y cuadradas
Fabricación	Anillo exterior, malla flexible y cierre rápido en acero inoxidable 316
Comportamiento ante Llama	No produce humos tóxicos ni corrosivos, autoextinguible, no inflamable y no combustible

 Origen E.E.U.U.

TRANSFORMANDO INDUSTRIAS

 ecoway.com.ar

 info@ecoway.com.ar

 0800 333 3603